



**DOP PRESTATIEVERKLARING**  
In overeenstemming met bijlage III van EU-verordening 305/2011



Nr. DOP64NL



1. Unieke identificatiecode van producttype:

**Kogelafsluiters K64 in de maten van 1/2" tot 2"**

Type, batch of serienummer of enig ander element dat ter identificatie van het bouwproduct dient overeenkomstig artikel 11(4):

**S64xxxxx (xxxxx identificeert maat, verbindingen en manoeuvreerinrichting)**

2. Beoogd gebruik of toepassingen van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties, zoals door fabrikant bepaald:

**Handbediende kogelafsluiters voor gasinstallaties in gebouwen in overeenstemming met DIN EN331:2016-04 voor gassen van de eerste, tweede en derde gasfamilie (zoals gespecificeerd in EN 437)**

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant overeenkomstig artikel 11(5):

**RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI SRL**  
**Via Padana Superiore 27/29 25080 - Ciliverghe Mazzano (BS) – ITALIË**  
**Tel: +39 030 212441 – Fax: +39 030 2629498**  
[sales@rubvalves.com](mailto:sales@rubvalves.com) – [www.rubvalves.com](http://www.rubvalves.com)

Geregistreerd handelsmerk



4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de geautoriseerde vertegenwoordigers wiens mandaat betrekking heeft op de in Artikel 12(2) omschreven taken:

**Niet van toepassing**

5. Systeem of systemen voor de beoordeling en keuring van prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals beschreven in Bijlage V:

**Systeem 3**

- 6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct onder de geharmoniseerde norm:

**Initieel Typeonderzoek uitgevoerd door DVGW overeenkomstig DIN EN331:2016-04 - Certificaat Nr. DG-4312BM0284**



**DOP PRESTATIEVERKLARING**  
In overeenstemming met bijlage III van EU-verordening 305/2011



7. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestatie (nominale afmeting)								Technische specificatie
	DN8 (1/4")	DN10 (3/8")	DN15 (1/2")	DN20 (3/4")	DN25 (1")	DN32 (1.1/4")	DN40 (1.1/2")	DN50 (2")	
Drukklasse	MOP 5								DIN EN 331:2016-04
Temperatuurklasse	-20° C tot +60° C								
Effectiviteit: -Nominale stroomsnelheid (m³/h)	≤ 2	≤ 3	≤ 5	≤ 10	≤ 16	≤ 27	≤ 40	≤ 65	
Maattoleranties	doostaan								
Interne druk: - drukklasse - lektheid	5x10 <sup>5</sup> Pa ≤ 20 cm³/h								
Dichtheid (gas): - lektheid (intern) - lektheid (extern)	≥ 20 cm³/h ≥ 20 cm³/h								
Mechanische sterkte (voor gasnetwerken): - torsie en buiging - werkingskoppel	doostaan doorstaan								
Vrijwaren tegen overbelasting van de handgreep (voor gasnetwerk): - Stop weerstand	doorstaan								
Duurzaamheid: - vermoeiingssterkte - bestendigheid tegen lage temperaturen - bestendigheid tegen zoute omgeving - bestendigheid tegen vocht	doorstaan doorstaan doorstaan doorstaan								

De prestatie van het product geïdentificeerd onder punt 1 is conform aan de prestatieverklaring onder punt 7.

Deze verklaring is verstrekt in overeenstemming met EU-verordening (EG) Nr. 305/2011, onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant geïdentificeerd onder punt 3.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie: **Luciano Bonomi, Plant Director**

Plaats en datum van afgifte: Cilverghe di Mazzano (BS) Italië, 05 april 2017

Handtekening: 

Dit document kan vertrouwelijke informatie en aan het wettelijke privilege onderworpen gegevens bevatten. Als u dit bericht ten onrechte heeft ontvangen, gelieve ons onmiddellijk per fax of telefoon te willen bevestigen dat u de oorspronkelijke ontvangen informatie vernietigd heeft. Als u niet de beoogde ontvanger bent, mag u de informatie niet lezen, gebruiken, verspreiden, distribueren of reproduceren. Als u wel de beoogde ontvanger bent, dan bent u alsnog aan geheimhoudingsplicht onderworpen en mag u de als "VERTROUWELIJKE" gemerkte informatie niet onthullen.