



DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu anexa III a regulamentului (EU) 305/2011



No. DOP84BRO



1. Cod de identificare unic pe tip de produs :

Robinet cu bila S84 BSPT cu dimensiuni între 1/4" si 2"

2. Tip, lot, număr de serie sau orice alt element care permite identificarea materialului de construcție in conformitate cu art. 11(4)

S84xxxxx (xxxxx identifica dimensiunea, racordurile si dispozitivele de manevra)

3. Utilizarea vizata sau utilizările materialului de construcție , in conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, prevăzute de producător:

Robinetele cu bila cu acționare manuala pentru instalații de gaz din construcții in conformitate cu DIN EN 331:1998, ce folosesc gaze din prima, a doua si a treia familie (specificate in EN 437)

4. Nume, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată si adresa de contact a producătorului in conformitate cu Art. 11(15)

RUBINETTERIE UTENSILERIE BONOMI SRL
Via Padana Superiore 27/29 25080 - Ciliverghe Mazzano (BS) – ITALY
Ph: +39 030 212441 – Fax: +39 030 2629498
sales@rubvalves.com – www.rubvalves.com

Marca înregistrată



5. După caz, nume si adresa de contact a reprezentantului autorizat ce îndeplinește sarcinile specificate în Art. 12(2):

Nu se aplica

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței materialului de construcție prevăzute in Anexa V.

Sistemul 3

7. In cazul declarației de performanta referitoare la materialul de construcție vizat de un standard armonizat:

Probe de tip inițiale efectuate de BSI in conformitate cu EN331:1998 – Certificat Nr. EC-86-11-032(racorduri BSPT)

8. In caz de declarație de performanta referitoare la materialul de construcție pentru care a fost emisa Evaluarea Tehnica Europeană :

Nu se aplica



DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu anexa III a regulamentului (EU) 305/2011



9. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanta (dimensiune nominala)								Specificație tehnică
	DN8 (1/4")	DN10 (3/8")	DN15 (1/2")	DN20 (3/4")	DN25 (1")	DN32 (1.1/4")	DN40 (1.1/2")	DN50 (2")	
Clasa presiune	MOP 5								EN 331:1998
Clasa temperatura	-20° C la +60° C								
Eficacitate: -Rata debitului nominal (m³/h)	≥ 2	≥ 3	≥ 5	≥ 10	≥ 16	≥ 27	≥ 40	≥ 65	
Toleranțe dimensionale	trecut								
Presiune internă: - clasa presiune - Etanșeitate	5x10 ⁵ Pa ≤ 20 cm³/h								
Etanșeitate(gaz): - etanșeitate (interna) - etanșeitate (externa)	≤ 20 cm³/h sub presiune de 7.5x10 ⁵ Pa								
Rezistență mecanică (pentru rețelele de gaz): - cuplu și îndoire - cuplu în funcțiune	trecut trecut								
Prevenirea supraîncărcării mânerului (pentru rețelele de gaz) - Rezistența limită	trecut								
Durabilitate: - rezistența - rezistența la temperaturi scăzute - rezistența în ceata salină - rezistența la umezeală	trecut trecut trecut trecut								

Performanta produsului identificat in pt. 1 este in conformitate cu performanta declarata in Pt. 7

Aceasta declarație este emisa in conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 sub răspunderea exclusiva a producătorului identificat in Pt. 3.

Semnat pentru și de către producător:

Nume și funcție: **Luciano Bonomi, Director de Fabrica**

Locul și data eliberării : Ciliverghe di Mazzano (BS) Italia, 01 Iulie 2013

Semnătura: 